



FLOOR

Elastická podlahová krytina se zámkem dle EN 649 / EN ISO 10582

Heterogenní vinylové dílce pro pokládku plovoucím způsobem

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry:	1212 x 185 mm
Tloušťka:	5 mm
Design:	Dřevěné dekory s reálnou povrchovou úpravou
PU povrchová úprava:	Ano
Nášlapná vrstva:	0,3 mm
Zátěžová třída (EN 685 / EN ISO 10874):	23 - těžká zátěž při domácím užití 31 - mírná zátěž při komerčním užití
Odolnost proti opotřebení (EN 660 - 2):	Skupina T
Požární odolnost (EN 13501 - 1):	C _f - s 1 B _f - s 1 s použitím podložky Silent Comfort od výrobce WINEO
Protiskluzová kategorie (DIN 51130):	R 9
Odolnost proti skluzu (EN 13893):	$\mu \geq 0,30 / DS$
Stálobarevnost (DIN EN ISO 105 - B02):	≥ 6
Odolnost vůči bodovému zatížení (DIN EN ISO 24343 - 1):	$\geq 0,07$ mm
Kolečkové židle (EN 425):	Typ W
Odolnost proti skvrnám a chemická odolnost (EN 423 / EN ISO 26987):	Odolný
Tepelný odpor (EN 12667):	0,033 (m ² K) / W 0,0254 (m ² K) / W s použitím podložky Silent Comfort od výrobce WINEO
Absorbce kročejové hlučnosti (EN 140 - 8):	cca 7 dB cca 11 dB s použitím podložky Silent Comfort od výrobce WINEO
Rozměrová stálost (EN 434 / EN ISO 23999):	$\leq 0,25$ %
Recyklace:	Recyklovatelné
Likvidace odpadu:	V domácnostech: možno s běžným odpadem V komerci: dle nařízení dané země
Záruka při domácím užití:	2 roky

BALENÍ

Hmotnost:	cca 8,3 kg / m ²
Balík:	8 lamel / 1,793 m ²
Paleta:	64 balení / 114,752 m ²