

TECHNICKÝ LIST

Zátěžová třída 32 dle DIN EN 13329

Nosná deska:














Classenboard HDF

Množství / váha balíku:

8 lamel = 1,996 m² / cca 14 kg

Množství / váha palety:

48 balíků = 95,808 m² / cca 672 kg

Klasifikace technických parametrů	Dle normy	Hodnota
Rozměry	EN 13329	1286 x 194 x 8 mm
Pravouhlost	EN 13329	≤ 0,20 mm
Prímmost	EN 13329	≤ 0,30 mm
Rovinatost dílců	EN 13329	Šířka: konkávní ≤ 0,15% konvexní ≤ 0,20% Délka: konkávní ≤ 0,50% konvexní ≤ 1,00%
Spáry mezi prvky	EN 13329	Ø ≤ 0,15 mm max. ≤ 0,20 mm
Výškový rozdíl	EN 13329	Ø ≤ 0,10 mm max. ≤ 0,15 mm
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433 	bez viditelných změn
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02 	modrá stupnice - stupeň 6
Odolnost proti opotřebení	EN 13329 	IP ≥ 4000 cyklů (AC4)
Odolnost proti kolečkovým židlím	EN 425 	Bez poškození u typu W
Odolnost proti nárazu	EN 13329 	IC 2
Bobtnání	EN 13329 	≤ 18%
Odolnost proti nedopalkům	EN 438 	Stupeň 4
Pohyby noh nábytku	EN 424 	Bez poškození u typu 0
Odolnost vůči skvrnám	EN 438 	5 (skupina 1 a 2), 4 (skupina 3)
Přidržnost povrchu	EN 311	≥ 1 N/mm ²
Požární odolnost*	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1 	Cfl - s1
Odolnost proti skluzu*	EN 13893 	DS
Formaldehyd*	EN 717-1 	E1
Tepelný odpor*	EN 12667 	R ≤ 0,06 (m ² K)/w

Garantujeme konzistenci našich dekorových barev pod umělým světlem typu D50 (CIE D50, ANSI PH 2,30, ISO 3664) a D65 (CIE D65)

* Základní atributy týkající se zdraví, bezpečnosti a energetické úspory dle

