



FLOOR

Vinylová podlahová krytina na HDF desce dle EN 14085 pro pokládku bez lepení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry:	1200 x 212 mm
Tloušťka:	9 mm vč. podložky Noise Reduct
Zámkový spoj:	LocTec (vyráběn pod licencí Unilin Group)
Zátěžová třída (EN 685 / EN ISO 10874)	23/31
Odolnost proti opotřebení (EN 660-2)	Třída T
Požární odolnost (EN 13501-1)	B fl - s1
Odolnost proti skluzu (EN 13893)	$\mu \geq 0,30$ / DS
Emise Formaldehydu	E1
Likvidace odpadu	Likvidace v domácnostech: s běžným odpadem Likvidace v komerci: dle nařízení dané země
Záruka proti opotřebení	2 roky v domácnostech
Teplý odpor	0,05 (m ² K)/W při plovoucí pokládce

BALENÍ

Balík:	8 dílců / 2,04 m ²
--------	-------------------------------

DESIGN

Podložka:	Noise Reduct Basis
Nosná deska:	HDF
Hrany lamel:	S ochranou proti vlhkosti
Povrch:	Design vinyl
Tloušťka nášlapné vrstvy:	0,3 mm