

















FLOOR

TECHNICKÝ LIST

Technické parametry

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Druh podlahy | ISO 26986 | Vinylová podlahovina | | |
| Třída použití | ISO 10874 |  |  | |
| | Třída | 23 | 32 | |
|  | ISO 24346 (EN 428) | 2,80 mm |  | EN 660-2 Skupina otěru T |
|  | ISO 24340 (EN 429) | 0,35 mm |  | ISO 4918 (EN 425) Kolečková židle OK |
|  | ISO 24341 (EN 426) | 25m 4+3+2m |  | EN ISO 717/2 Kročejevý útlum ca. 19 dB |
|  | ISO 23997 (EN 430) | 1, 880 kg/m² |  | ISO 24343-1 (EN 433) Statické odsazení ≤ 0,20 mm |
|  | ISO 105/B02 Barevná stálost | ≥ 6 |  | Protiskluz EN 13893 DIN 51130 |
|  | ISO 23999 (EN 434) Rozměrová stálost | ≤ 0,40 % |  | Recyklovatelnost |
|  | ISO 10456 (EN 12524) Teplotní odolnost | 0,04 m²/kW |  | Reakce na oheň EN 13501-1 Report Č. : Cfl-s1 RA10-0252 |
| | | |  | EN 1815 Sklon ke statické elektřině ≤ 2 kV |

