



FLOOR

Heterogenní vinylové dílce pro pokládku lepením

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry:	1227 x 187 mm
Tloušťka:	2 mm
Design:	Dřevěné dekory s reálnou povrchovou úpravou
MIKROZKOSENÉ HRANY	ne
ZÁMKOVÝ SPOJ	ne
PU povrchová úprava:	Ano
Nášlapná vrstva:	0,3 mm
Zátěžová třída (EN 685 / EN ISO 10874):	23 - těžká zátěž při domácím užití 31 - mírná zátěž při komerčním užití
Odolnost proti opotřebení (EN 660 - 2):	Skupina T
Požární odolnost (EN 13501 - 1):	B _{fl} - s 1
Protiskluzová kategorie (DIN 51130):	R 9
Odolnost proti skluzu (EN 13893):	$\mu \geq 0,30$ / DS
Stálobarevnost (DIN EN ISO 105 - B02):	≥ 6
Odolnost vůči bodovému zatížení (DIN EN ISO 24343 - 1):	$\geq 0,04$ mm
Vliv kolečkových židlí (EN 425):	Nebyl detekován
Odolnost proti skvrnám a chemická odolnost (EN 26987, ASTM F925):	Třída 0
Tepelný odpor (EN 12667):	0,01 (m ² K) / W
HUSTOTA (± 50 kg/m ³)	2000 kg/m ³
FORMALDEHYD (EN 717-1)	E1
EMISE VOC (DIN EN ISO 16000-3/6/9)	ne
Emise VOC (DIN EN ISO 16000-3/6/9)	ne
Záruka při domácím užití:	10 let
Certifikace:	Ano