

## Technické parametry

## Technical parameters

## Vinylová plovoucí podlaha RS-click® Vinyl floating floor RS-click®

		Norma / Norm	Jednotka / Unit	Hodnota / Value
Oblast použití	Areas of application	EN ISO 10582 EN ISO 10874	–	21–22 31–32 41
Celková tloušťka	Total thickness	EN ISO 24346	mm	9,5
Tloušťka nášlapné vrstvy	Wear layer thickness	EN ISO 24340	mm	0,40
Povrchová úprava	Surface treatment	–	–	PUR
Rozměr palubky	Plank size	EN ISO 24342	mm	1205 x 210
Celková hmotnost	Total weight	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	9300
Rozměrová stálost	Dimensional stability	EN ISO 23999	%	≤0,10
Trvalá deformace	Residual indentation	EN ISO 24343-1	mm	≤0,10
Stálobarevnost při umělém osvětlení	Colour fastness to artificial light	EN ISO 105-B02 metoda / method 3	–	min. 6
Reakce na oheň	Reaction to fire	EN 13501 - 1	–	B <sub>s1</sub>
Chemická odolnost a odolnost proti vzniku skvrn	Chemical resistance and resistance to staining	EN ISO 26987	–	vyhovuje / meets
Odolnost proti bakteriím	Resistance to bacteria	EN ISO 846	–	ano / yes
Protikluznost	Anti-slipping	EN 14041 DIN 51130	–	DS R11
Kročejevý útlum	Impact sound reduction	EN ISO 717-2	dB	16
Tepelný odpor	Thermal resistance	EN 14041	m <sup>2</sup> K/W	0,09
Podlahové vytápění	Floor heating	–	–	ano / yes
Vliv kolečkové židle	Castor chair resistance	EN 425	–	vyhovuje / meets
VOC	VOC	-	–	vyhovuje / meets
Emise formaldehydu	Formaldehyde emission	EN 14041	–	E1

Balení	Packing	Rozměr / Dimension (mm)	Počet kusů v kartonu / Piece number in cardboard box	Množství v kartonu (m <sup>2</sup> ) / Volume in cardboard box (m <sup>2</sup> )
		1205 x 210	6	1,518

