

# Technický list

## PURLINE přírodní podlahy / wineo 1000

Elastické podlahy z polyuretanu – bez obsahu PVC, chlóru, rozpoštědel a změkčovadel

# wineo

Se zámkem	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone			
Rozměry	1295 x 195 mm	859 x 397 mm			
Tloušťka	5 mm	5 mm			
Váha	9 kg/m <sup>2</sup>	9 kg/m <sup>2</sup>			
Lamel / m <sup>2</sup> v balíku	8 / 2.02 m <sup>2</sup>	6 / 2.05 m <sup>2</sup>			
Balíků / m <sup>2</sup> na paletě	48 / 96.96 m <sup>2</sup>	48 / 98.40 m <sup>2</sup>			
Klasifikace technických parametrů					Složení produktu
<b>Zátěžová třída 23</b> Těžká zátěž v domácím užití EN ISO 10874	Chodby, obývací pokoje, kuchyně, domácí kanceláře	1	<b>Povrchová úprava</b> Různá úprava, dle dekoru		
<b>Zátěžová třída 32</b> Běžná zátěž při komerčním užití EN ISO 10874	Kanceláře, obchody, kavárny	2	<b>Nášlapná vrstva</b> Polyuretan		
<b>T</b> EN 660-2	Skupina T	3	<b>Dekor</b> Dekorový papír		
Požární odolnost EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1	4	<b>Stabilizace</b> Vytvrzení skelným vláknem		
			5	<b>Nosná deska</b> Polyuretan	
<b>R9</b>	Protiskluz kategorie DIN 51130	R 9	6	<b>Zámkový spoj</b>	
Odolnost proti skluzu EN 13893	μ ≥ 0.30 – DS	7	<b>Stabilizace</b> Vytvrzení skelným vláknem		
Antistatické vlastnosti EN 1815	≤ 2 kV				
Odolnost proti skvrnám a chemická odolnost EN ISO 26987	Velmi dobrá odolnost na koncentraci a dobu působení				
Stálobarevnost EN ISO 105-B02	≥ 7				
Odolnost vůči bodovému zatížení EN ISO 24343-1	~ 0.05 mm				
Otlaky od nohou nábytku EN 424	Typ 0 – bez viditelného poškození				
Kolečkové židle EN 425 / ISO 4918	Typ W - bez viditelných změn				
Tepelný odpor ISO 8302	0.01 (m <sup>2</sup> K)/W				
Absorbce kročejové hlučnosti EN ISO 10140	~ 6 dB				
Rozměrová stabilita EN ISO 23999	~ 0.10 %				
	Pružnost EN ISO 24344	< 20 mm			

### Doplňující informace:

Podlahové vytápění: ve spojení s vhodnou podložkou je podlaha vhodná pro všechny běžné typy teplovodních vytápění a elektrických systémů s regulací teploty na povrchu 27 °C.

Čištění a údržba - viz. návod.

Celoplošné lepení podlahy pouze po konzultaci s výrobcem.

Veškeré technické údaje mohou být výrobcem změněny.