

# UPOFLOOR® QUARTZ

VYSOCE ODOLNÉ ELASTICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V DÍLCÍCH



- Jednoduchá instalace s minimálním zbytkovým odpadem.
- Vysoce odolná povrchová úprava.
- Jednoduché čištění a údržba.
- Podlahu není potřeba dodatečně voskovat.
- Homogenní složení.
- 71 dekorů – jednobarevné i vícebarevné vzory.
- Certifikace na nízký obsah VOC sloučenin (organické těkavé sloučeniny).
- Bez obsahu ftalátů.
- Obsahuje více než 30% recyklovatelných složek.

KOMPRESOVÁNO  
POD TLAKEM

**600 T**

NEJVYŠÍ  
ODOLNOST  
PROTI OPOTŘEBENÍ

**T**  
TRÍDA

OBSAHUJE

**70%**

KŘEMENE  
A PŘÍRODNÍCH  
MINERÁLŮ

## CERTIFIKÁTY



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Produkt	EN 649	Uni, Tema
Oblast pokládky	EN 654	Mosaic, Mosaic Classic

### Technické údaje

Tloušťka	EN 428	2,0 mm
Hmotnost	EN 430	4000 g/m <sup>2</sup>
Rozměr dílce	EN 427	300 x 300 mm
		609,6 x 609,6 mm (Mosaic)
Obsah balení		300 x 300 mm / 5,4 m <sup>2</sup> 609,6 x 609,6 mm / 4,46 m <sup>2</sup>

### Vlastnosti produktu

Testovaná vlastnost:	Metoda:	Výsledek testu:
Ohnivzdornost	EN 13501-1	Bfl - s1
Klasifikace vnitřního vzduchu		FloorScore, M1, Ü-sign
Absorbce kročejového hluku	ISO 140-6 / ISO 717-4	Lw cca 2 dB
Rozměrová stabilita	EN 434	< 0,1%
Odolnost bodového zatížení	EN 433	< 0,05 mm
Vhodnost pro kolečkové židle	EN 425	vhodné
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	T ≤ 2,0 mm <sup>3</sup>
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Protiskluzová kategorie	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Pružnost	EN 435	40 mm (Uni, Tema)
Chemická odolnost		Dobrá odolnost proti většině kyselin, zásad a rozpouštědel
Množení bakterií		Nepodporuje