

UPOFLOOR® ZERO

BEZ OBSAHU PVC

EKOLOGICKÉ ELASTICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V ROLÍCH



- Neobsahuje PVC (polyvinylchlorid), chlor a plastifikátory
- Neobsahuje ftaláty, halogeny a těžké kovy
- Homogenní složení materiálů
- Excelentní výdrž
- Jednoduchá pokládka
- Nízké náklady na údržbu – podlahu není potřeba voskovat či nasucho leštit
- Odolná vůči bakteriím
- Antistatická
- Vysoce odolná vůči skvrnám a chemikáliím
- Široká nabídka dekorů v jemných pastelových i výrazných kontrastních odstínech
- Ekologicky příznivá vůči svému okolí
- Vyrobená z jedinečného a inovativního materiálu Enomer®

TECHNICKÁ DATA

Produkt	LUXUSNÍ ELASTICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V ROLÍCH, BEZ OBSAHU PVC	
Oblast použití	EN ISO 10874	23/34/43
Standard produktu	EN 14565	
TECHNICKÉ SPECIFIKACE		
Tloušťka	EN ISO 24346	2.0 mm
Váha	EN ISO 23997	3100 g/m ²
Délka role	EN ISO 24341	10 – 25 m
Šířka role	EN ISO 24341	145 cm
VLASTNOSTI PRODUKTU		
Testovaná vlastnost	Metoda	Výsledek testu
Ohnivzdornost	EN13501-1	Cfl – s1
Klasifikace vnitřního vzduchu		FloorScore, M1, Der Blaue Engel, Ü-sign, Austrian Ecolabel
Odolnost bodového zatížení	EN ISO 24343-1	< 0.05 mm
Rozměrová stabilita	EN 434 (6h 50 °C)	< 0.2 %
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	Skupina T
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥6
Protiskluzová kategorie	EN 13893 DIN 5110	DS (> 0,3) R9
Pružnost	EN ISO 24344 Method A	10 mm
Antistatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV (antistatická)
Pevnost v tahu	EN 684	> 400 N/50 mm
Vodotěsnost	EN 13553 Annex A	Ano
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Excelentní
Podlahové vytápění		Vhodná (max +28 °C)
Množení bakterií		Nepodporuje

CERTIFIKÁTY



by DSC Certified

