

# WINEO vinyl lepený / Technické specifikace

|  |  |  |                              |
|--|--|--|------------------------------|
| <b>Popis materiálu:</b>  |  |  |                              |
| Podlahová krytina dle EN ISO 10582: heterogenní vinylová podlaha (PVC), určená pro pokládku lepením.   |  |  |                              |
| <b>Oblast užití:</b>   |  |  |                              |
| Podlaha WINEO vinyl lepený je vhodná pro oblasti užití: těžká zátěž v domácím užití, běžná zátěž v komerčním užití, střední zátěž v lehkém průmyslu. Zátěžové třídy 23/32/41. Prohlášení o vlastnostech 0401001. |  |  |                              |
| <b>Technické detaily</b>   |  | <b>Design</b>  |                              |
| <b>Rozměr</b>  | 1505 x 235 mm  |  | 1 PU vrchní vrstva           |
| <b>Tloušťka</b>  | 2 mm   |  | 2 Nášlapná vrstva 0,4 mm     |
| <b>Balení</b>  | Balík: 12 lamel / 4,24 m <sup>2</sup><br>Paleta: 64 balíků / 271,36 m <sup>2</sup> |  | 3 Dekor design               |
| <b>Záruka* v domácím užití</b>   | 20 let   |  | 4 Nosná vrstva               |
|  |  |  | 5 Spodní stabilizační vrstva |
| <br>windmoller flooring products WFP GmbH<br>Nord-Wind-Ring 13<br>D-32852 Augustdorf<br>- 05 -<br>Elastischer Bodenbelag<br>nach EN ISO 10582<br>Resilient Flooring to be<br>used within a building.             |  | <br>EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR<br>Informations représentatives des<br>émissions d'air intérieur des<br>substances volatiles résidentes in<br>risque de toxicité par inhalation a<br>une échelle de classe allant de C<br>(fortes émissions) à A+ (très faibles<br>émissions) |                              |
| <br>eurofins   |  | <br>Schadstoffgeprüft<br>Emissionsgeprüft  |                              |
| <br>100%<br>Phytofree  |  | <br>factory made<br>coated   |                              |

| Klasifikace technických parametrů |  |   |  |
|-----------------------------------|--|---|--|
|                                   |  | Dle normy   | Hodnota  |
|                                   | <b>Zátěžová třída 23</b><br>Těžká zátěž v domácím užití  | EN ISO 10874  | Obývací pokoje, jídelny, kuchyně, vstupní haly, chodby |
|                                   | <b>Zátěžová třída 32</b><br>Běžná zátěž v komerčním užití  | EN ISO 10874  | Kanceláře, obchody, kavárny                            |
|                                   | <b>Zátěžová třída 41</b><br>Střední zátěž v lehkém průmyslu**  | EN ISO 10874  | Dílny  |
|                                   | Odolnost proti opotřeбенí  | EN 660-2  | Třída T  |
|                                   | Požární odolnost   | EN 13501-1  | B fl - s1  |
|                                   | Protiskuzová kategorie   | DIN 51130   | R 9  |
|                                   | Odolnost proti skluzu  | EN 13893  | $\mu \geq 0,30$ DS                                     |
|                                   | Stálobarevnost   | EN ISO 105-B02  | $\geq 6$   |
|                                   | Odolnost vůči bodovému zatížení  | EN ISO 24343-1  | $\sim 0,02$ mm   |
|                                   | Provoz kolečkových židlí   | EN 425  | Typ W  |
|                                   | Odolnost proti skvrnám a chemikáliím   | EN ISO 26987  | Odolná   |
|                                   | Antistatické vlastnosti  | EN 1815   | $\leq 2$ kV  |
|                                   | <b>Tepelný odpor</b><br>vhodné pro všechny typy běžných teplovodních podlahových vytápění a elektrických s regulací teploty na povrchu do 27°C | EN 12667  | $\sim 0,01$ (m <sup>2</sup> K)/W                       |
|                                   | Absorbce kročejové hlučnosti   | EN ISO 16251-1  | $\sim 4$ dB  |
|                                   | Rozměrová stálost  | EN ISO 23999  | $\sim 0,15\%$  |
|                                   | Recyklovatelnost   |   | recyklovatelné   |
|                                   | Životní prostředí / dopad při likvidaci  | <u>Likvidace v domácnosti:</u><br>s běžným odpadem<br><u>Likvidace v komerci:</u><br>dle nařízení | Dle nařízení dané země                                 |

\* Dle podmínek páruky výrobce Windmöller - www.wineo.de  
 \*\* Automobilová doprava vyloučena.

Související informace:  
 Čištění a údržba: Dle návodu na údržbu  
 Technické parametry mohou být změněny výrobcem: Windmöller flooring products GmbH.